

【(株)島津ジーエルシー総合カタログ 2017 に関するお詫びと訂正】

この度は弊社の総合カタログ 2017 をご利用頂き、誠にありがとうございます。総合カタログ掲載の以下の製品に訂正・変更の必要な箇所が認められましたので、下記の通り案内いたします。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

ページ	P/N・詳細	誤	正	訂正日
4	Shim-pack GIST C18 アプリケーション 「ヌクレオシドと核酸塩基」	0.1M NH ₂ PO ₄ , 0.2M NaClO ₄ (pH2.0, H ₃ PO ₄)	0.1M NaH ₂ PO ₄ , 0.2M NaClO ₄ (pH2.0, H ₃ PO ₄)	2018/1/9
37	Shim-pack IC-SA3 出荷基準	試料:水溶液 NO ₂ ⁻ : 5µg/mL、(20µL 注入)	試料:水溶液 NO ₂ ⁻ : 5µg/mL、(50µL 注入)	2019/1/9
76	00F-4473-E0-SS	P/N : 00F-4473-E0-SS 粒子径 : 3µm 内径 : 4.8mm	P/N : 00F-4743-E0-SS 粒子径 : 1.8µm 内径 : 4.6mm	2017/11/14
76	00H-4743-E0-SS	粒子径 : 3µm 内径 : 4.8mm	粒子径 : 1.8µm 内径 : 4.6mm	2017/11/14
85	8E-S103-EGA	2	1	2018/3/7
85	8E-S102-DGB	2	1	2018/3/7
113	F8601105	80,000	95,000	2018/1/5
113	F8602105	80,000	95,000	2018/1/5
113	F8400000	102,000	124,000	2018/1/5
154	耐圧	ZIC-HILIC ZIC-pHILIC ZIC-cHILIC 3製品の耐圧表記	(3製品全て) 内径 0.1 ~ 1mm; 400bar 内径 2.1mm; 550bar 内径 4.6mm; 500bar 内径 7.5mm; 350bar 内径 10 ~ 20mm; 400bar	2017/10/11
155	467-852-00	467-852-00	852-00	2017/10/1
155	467-850-00	467-850-00	850-00	2017/10/1
169	27711	195,000	30,000	2017/10/1
169	27711	3	4	2017/10/1
169	27711	150	10	2017/10/1
169	27714	600,000	180,000	2017/10/1
169	27714	10	4	2017/10/1
169	28714	600,000	180,000	2017/10/1
169	28714	10	4	2017/10/1
190	JR-5595	10-32(F) : 1/4"-28(F)	10-32(F) : M6(F)	2017/10/3
190	JR-062	M6(F) : 10-32(F)	1/4"-28(F) : 10-32(F)	2017/10/3
192	JR-040WL-10	2,200	5,900	2018/1/5
192	JR-050WL-10	1,600	2,500	2018/1/5
194	JR-11110-2P-5	6,000	販売中止	2018/1/5
195	JR-C360NFFS	5,700	8,300	2018/1/5
198	UH-904X	1,900	19,000	2017/10/1
198	VHP-3200	11,000/760	11,000/76	2017/12/5
198	VHP-3200x	11,000/760	11,000/76	2017/12/5
198	PK-120BLKX	12,000/82	12,000/83	2017/12/5

ページ	P/N・詳細	誤	正	訂正日
198	PK-126X	14,400	販売中止	2018/1/5
199	A-315	6,000/414	6,000/41.4	2017/12/5
199	A-318	6,000/414	6,000/41.4	2017/12/5
199	VHP-550	20,000/1380	20,000/138	2017/12/5
199	VHP-555	20,000/1380	20,000/138	2017/12/5
200	M-121	9,200	販売中止	2018/1/5
200	M-125	10,300	販売中止	2018/1/5
200	M-131	13,600	販売中止	2018/1/5
200	M-520	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-525	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-547	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-548	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-500	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-510	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-550	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
200	M-560	4,000/276	4,000/28	2017/12/5
203	4025	3,800	5,200	2018/6/28
207	600-1120-00	1000:1 to 2000:1	1000:1 to 20000:1	2017/11/7
209	MXP7920-000	476,000	販売中止	2018/1/5
209	MXX777-603	247,100	販売中止	2018/1/5
212	ローターシール説明画像	Tefzel	ETFE	2017/10/1
213	7012	30,800	101,500	2018/1/5
215	6000-079	10,200	販売中止	2018/1/5
225	STRATA-X-AW	強陰イオン交換基が均一に導入～	弱陰イオン交換基が均一に導入～	2017/10/1
245	CGO-7169	EZ:faast 用 GC,GC/MS キャピラリカラム ZB-AA 10m × 0.25mmI.D.	EZ:faast 用 GC,GC/MS キャピラリカラム ZB-AAA 10m × 0.25mmI.D.	2017/11/7
245	ALO-7500	12,000	18,000	2018/1/5
245	ALO-7501	6,000	12,000	2018/1/5
245	AGO-7184	12,000	18,000	2018/1/5
245	AGO-7263	6,000	12,000	2018/1/5
273	GLCTH-V20-01	38,000	3,800	2017/10/1
275	TORAST™ Disc 薬品耐性表	ジメチルホルムミド	ジメチルホルムアミド	2018/1/29
281	C4010-11	250μL	600μL	2018/6/28
291	C4000-9	-	高回収率	2018/2/26
291	C4000-LV1	高回収率	インサート一体型	2018/2/26
291	C4000-V2	高回収率	テーパード	2018/2/26
293	C4000-30	1,000	100	2017/10/4
295	C4010-11	0.25mL	0.6mL	2018/6/28
305	C4020-3M	500	1,000	2018/7/3
310	P/N 誤植	11 09 0743	10 09 0743	2018/7/20
310	P/N 誤植	11 09 1196	10 09 1196	2018/7/20
310	P/N 誤植	11 09 1197	10 09 1197	2018/7/20

ページ	P/N・詳細	誤	正	訂正日
319	P/N 誤植	98248	95248	2018/1/11
319	P/N 誤植	9806065	986065	2018/1/11
319	P/N 誤植	980606X	98606X	2018/1/11
324	95153	有り	-	2017/12/5
324	98086	有り	-	2017/12/5
328	8-ST101	11,800	18,200	2017/10/1
330	B010-4241	220	210	2017/10/1
342	670-12554-01	ニードル外径：0.028 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / 針先：90°	2018/3/23
342	670-12554-02	ニードル外径：0.028 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / 針先：90°	2018/3/23
342	670-12554-03	ニードル外径：0.028 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / 針先：90°	2018/3/23
342	670-12554-04	ニードル外径：0.028 / ニードル内径：0.17 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / ニードル内径：0.37 / 針先：90°	2018/3/23
342	670-12554-05	ニードル外径：0.028 / ニードル内径：0.17 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / ニードル内径：0.37 / 針先：90°	2018/3/23
342	670-12554-06	ニードル外径：0.028 / ニードル内径：0.17 / 針先：90°	ニードル外径：0.71 / ニードル内径：0.37 / 針先：90°	2018/3/23
345,351	8020	1MDF-LT-GT	1MF-LT-GT	2017/10/1
346	P/N 誤植	36110	036110	2018/1/16
346	P/N 誤植	37110	037110	2018/1/16
349	P/N 誤植	31218	031218	2018/1/16
365	P/N・価格変更	22766 / お問い合わせ	GLCLTS-001 / 4,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22767 / お問い合わせ	GLCLTS-002 / 3,200	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22768 / お問い合わせ	GLCLTS-005 / 4,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22769 / お問い合わせ	GLCLTS-010 / 5,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22770 / お問い合わせ	GLCLTS-020 / 9,200	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22771 / お問い合わせ	GLCLTS-030 / 11,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22772 / お問い合わせ	GLCLTS-050 / 9,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22773 / お問い合わせ	GLCLLS-002 / 5,900	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22774 / お問い合わせ	GLCLLS-005 / 7,400	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22775 / お問い合わせ	GLCLLS-010 / 8,000	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22776 / お問い合わせ	GLCLLS-020 / 11,000	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22777 / お問い合わせ	GLCLLS-030 / 11,500	2018/8/10
365	P/N・価格変更	22778 / お問い合わせ	GLCLLS-050 / 9,500	2018/8/10
395	13311	-60 to 320/340	-60 to 330/350	2017/10/1
403	15621	56,900	お問い合わせ	2018/7/3
435	MXT® 不活性ステンレス製 ガードカラム 最高使用温度	430°C	325°C	2018/2/2
435	MXT® 不活性ステンレス製 ガードカラム 製品説明	独自の Siltek® 不活性化処理により非常に高い不活性を備えています	中極性不活性処理済み	2018/2/2
435	Hydroguard® 不活性処理済 MXT® 不活性ステンレス製 ガードカラム 最高使用温度	430°C	350°C	2018/2/2
450	122-0132	80,000	78,000	2018/2/19
480	130800	長さ 10m 膜厚 1.0µm	長さ 20m 膜厚 1.0µm	2017/10/19
480	130900	長さ 20m 膜厚 1.0µm	長さ 40m 膜厚 1.0µm	2017/10/19

ページ	P/N・詳細	誤	正	訂正日
480	150800	長さ 10m 膜厚 1.0μm	長さ 20m 膜厚 1.0μm	2017/10/19
480	150900	長さ 20m 膜厚 1.0μm	長さ 40m 膜厚 1.0μm	2017/10/19
489	101-571	—	AW-DMCS	2017/10/1
491	A-42	26,700	32,900	2018/7/13
491	F-17	25,900	32,300	2018/7/13
491	T-86	30,700	32,900	2018/7/13
491	T-87	30,700	32,900	2018/7/13
491	T-88	29,200	31,400	2018/7/13
491	T-89	30,700	43,700	2018/7/13
498	Bis (2-Ethoxyethyl) Sebacate	劇物	劇物でない	2017/10/1
499	D-123S	23,800	販売中止	2017/10/1
499	D-125S	23,800	販売中止	2017/10/1
501	F-13	20,800	お問い合わせ	2017/10/1
501	F-12	14,800	お問い合わせ	2017/10/1
502	P-110	20,000	お問い合わせ	2017/10/1
503	P-115	20,000	お問い合わせ	2017/10/1
508	T-79	26,600	お問い合わせ	2017/10/1
512	ZT-12	3.0 4.0 (2.0) (2.0)	3.0 4.0 (2.0m × 2)	2017/11/7
512	ZT-13	3.0 6.0 (3.0) (2.0)	3.0 6.0 (2.0m × 3)	2017/11/7
512	ZT-14	3.0 8.0 (4.0) (2.0)	3.0 8.0 (2.0m × 4)	2017/11/7
512	ZSS-1	46,500	54,600	2018/10/30
512	ZSS-1	(長さ) 1.6	2.1	2018/10/30
537	221-76547-41	12,000	85,000	2017/10/1
537	221-81162-03	ClickTek フェルール ミドルボア用 0.73	ClickTek フェルール ワイドボア用 0.73	2018/3/23
543	225-19744-08	250F-AOC6-GT-5.7/0.72C	250F-AOC6-GT-5.7/0.47C	2018/2/2
584	226-57	13 → 6 × 75	13 → 8 × 75	2017/10/19
586	GLC-C01051-S8.P	100mL	32mL	2019/2/27
586	GLC-C01051	100mL	32mL	2019/2/27
586	GLC-C01006	1,000mL	150mL	2019/2/27
586	GLC-C01005	1,000mL	150mL	2019/2/27
586	GLC-C01004	1,500mL	225mL	2019/2/27
586	GLC-C01002	3,000mL	450mL	2019/2/27
615	B051-0363	B051-0363	B400-0011	2017/10/1
625	212-25890-41	25,000	島津製作所へお問い合わせください	2018/1/19